

Easyfoam

VF32

Detergente líquido clorado espumante

Descrição

O **Easyfoam** é um detergente líquido clorado de elevada formação de espuma, concebido para limpezas de uso geral nas indústrias alimentar, de bebidas e de laticínios.

Propriedades

- **Easyfoam** contém uma mistura de base alcalina, hipoclorito e um agente humectante/emulsionante altamente espumante. É eficaz na remoção da maioria das sujidades alimentares, incluindo gorduras animais e vegetais, sangue e proteínas. Além disso, a presença de hipoclorito facilita a remoção de manchas orgânicas e de origem vegetal e ajuda a prevenir a acumulação de depósitos de «película proteica».
- **Easyfoam** é recomendado para a limpeza diária em instalações de transformação de produtos alimentares e de bebidas. É também adequado para utilização em instalações de abate e transformação de aves e na indústria pesqueira. Pode ser utilizado para limpar pavimentos, paredes, mesas de corte, transportadores de embalagem e outros equipamentos de transformação.
- **Easyfoam** é adequado para utilização com uma vasta gama de equipamentos de aplicação de espuma.

Benefícios

- Produto de limpeza económico
- Eficaz na maioria dos tipos de resíduos alimentares
- Ajuda a remover manchas
- Enxagua-se facilmente

Dados Técnicos

Aspeto:	Líquido límpido amarelo pálido
pH (puro):	≈13
pH (solução de 1% a 20 °C):	11.7
Densidade relativa (20°C):	1.16
Carência Química de Oxigénio [COD] (gO ₂ /kg):	57.9
Teor em Azoto [N] (g/kg):	1
Teor em Fósforo [P] (g/kg):	Isento

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.



Easyfoam

VF32

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.solenis.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado da luz solar e de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Quando aplicado à concentração e temperatura recomendadas, o **Easyfoam** é adequado para utilização nos tipos de aço inoxidável habitualmente encontrados na indústria alimentar transformada. Não é adequado para utilização em metais macios, tais como o alumínio e materiais galvanizados. Enxague sempre bem as superfícies após a utilização (no prazo de 1 hora). Em caso de dúvida, é aconselhável avaliar cada material individualmente antes de qualquer utilização prolongada.

Método de análise

Reagentes:	Ácido clorídrico ou sulfúrico 0,1 N Tiosulfato de sódio 0,1 N; indicador de fenolftaleína
Procedimento:	Adicione 10 ml de tiosulfato de sódio 0,1 N a 10 ml da solução de ensaio, misture bem e deixe repousar durante cerca de 30 segundos. Adicione 2 a 3 gotas da solução indicadora e titule com o ácido até atingir um ponto final incolor.
Cálculos:	% v/v Easyfoam = Volume titulado (ml) x 0.4 % p/v Easyfoam = Volume titulado (ml) x 0.45 % p/p Easyfoam = Volume titulado (ml) x 0.45

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.15/09/2026 pt-PT (F00364)